

LINHA ABSOLUTE®



FICHA TÉCNICA

ACOUSTIC

TISSÉ / STONE UNI / MADERO

TOTALSAFE

Classificação de uso EN 685 ISO 10874			23	23	23
			34	34	34
			43	43	43
	Espessura total	EN 428 ISO 24346	3,0mm	2,0mm	2,0mm
	Capa de uso de PVC	EN 429 ISO 24340	0,70mm	0,70mm	0,70mm
	Dimensões (manta)	EN 426 ISO 24341	2 x 20m	2 x 20m	2 x 20m
	Embalagem (manta)	EN 426 ISO 24341	40m ²	40m ²	40m ²
	Peso médio	EN 430 ISO 23997	2,5kg/m ²	2,6kg/m ²	2,6kg/m ²
	Proteção superficial		Sim	Sim	Não
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,20mm	≤ 0,20mm	≤ 0,20mm
	Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
	Energia radiante	NBR 8660	Classe III A	Classe III A	Classe III A
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s
	Absorção do som ao impacto	EN ISO 717/2	Até 13dB	Até 3dB	Até 3dB
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 1000µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 1000µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 1000µg/m ³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22